

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISOS DE BALDOSAS Y TABLAS DE NÚCLEO RÍGIDO

P U R E
Spc

Descripción del Producto: Pisos de baldosas y tablas de núcleo rígido

Niveles de grado: Sobre rasante / En rasante / Bajo rasante

Método de Instalación: Flotante - Drop Lock

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES DE INSTALACIÓN

SPC Flooring está diseñado para uso en interiores únicamente y es adecuado para aplicaciones en rasante, sobre rasante y bajo rasante. NO lo instale en áreas exteriores, saunas, porches de temporada, remolques para acampar, botes, vehículos recreativos, terrazas, habitaciones propensas a inundaciones o casas que no tienen temperatura controlada.

SPC Flooring es un piso flotante y se debe permitir que se expanda y contraiga libremente. No se debe pegar, clavar ni sujetar al contrapiso de ninguna manera. Primero se deben instalar gabinetes permanentes, tocadores, islas y elementos similares. Luego, instale SPC Flooring alrededor de ellos, dejando el espacio de expansión adecuado. SPC Flooring se puede instalar debajo de tocadores con patas. SPC Flooring se puede instalar debajo de los inodoros; Deje el espacio de expansión adecuado alrededor de la brida y use una masilla de silicona 100% impermeable de primera calidad. No ancle el inodoro a través del material.

SPC Flooring es un piso flotante impermeable, pero no debe usarse para sellar de la humedad un piso existente. No puede inhibir el crecimiento de moho ni prevenir problemas estructurales asociados o causados por inundaciones, humedad excesiva, álcalis en el contrapiso o condiciones que surgen de la presión hidrostática. Independientemente de la ubicación, siempre elimine el agua estancada, la orina y otros líquidos con prontitud. Los problemas de humedad en el lugar de trabajo deben abordarse y corregirse antes de la instalación. Rellene los espacios de expansión alrededor de posibles áreas húmedas solo con sellador de silicona 100% impermeable de primera calidad.

Proteja SPC Flooring de la exposición a la luz solar directa mediante el uso de tratamientos para ventanas o tintes UV en las ventanas. SPC Flooring no se recomienda para áreas sujetas a cargas rodantes pesadas.

Si el piso va a ser instalado por un tercero, entonces se sugiere que el propietario esté presente durante la instalación para consultas / instrucciones. El propietario y el instalador deben discutir la instalación y el diseño para maximizar la satisfacción. Si esto no es posible, se debe realizar una consulta antes de la instalación. El propietario / instalador asume toda la responsabilidad por la calidad de la instalación completa.

Herramientas para la instalación:

Cuchillo de uso general	Borde recto
Cinta métrica	Espaciador de ¼" (6 mm)
Lápices	Bloque de golpeteo perfilado
Barra de tracción	Protección ocular
Martillo de cara blanda	Escoba

Almohadillas de fieltro o nailon
Opcional: sierra de calar, sierra de mesa, sierra ingletadora, sierra circular, sierra perforadora, medidor de humedad (madera, concreto o ambos)*

* Las herramientas pueden estar disponibles para alquilar en su tienda local de mejoras para el hogar.

Asignaciones por excedente	Ordene un 10% más de pisos que en pies cuadrados para contabilizar esquejes y desperdicios
Tolerancias de planitud del contrapiso	1/4" en 10 pies, (6 mm en 3 m) Pendiente no más de 1" por 6 pies (2.54 mm en 1.8 m, Pendiente no más de 25 mm por 1.8 m) Sin diferencias abruptas de altura. Los puntos altos deben lijarse o rectificarse y las áreas bajas deben rellenarse
Barrera de vapor (película de polietileno de 0,15 mm de 6 mil)	No se requiere
¿Se debe utilizar un contrapiso (almohadilla)?	No, SPC Flooring incluye una almohadilla de atenuación de sonido preinstalada. No utilice ningún contrapiso o relleno adicional con supresión de sonido, ya que al hacerlo se anulará la garantía limitada de ADO FLOOR.
Requisitos de Aclimatación	Generalmente no se requiere
Requisitos de Transición	Requerido al instalar SPC Flooring en una habitación o área de más de 50 pies lineales (15,24 m) en cualquier dirección
Instalación en escaleras o superficies verticales (paredes)	Anula la garantía
Instalación sobre pisos de baldosas de cerámica ya existentes	No es necesario rellenar líneas de pastina menores de ¼" (6 mm) (siga las tolerancias de planitud del contrapiso)
Instalación de pegamento	Anula la garantía
Recomendaciones para el RH/MVER de contrapiso	85% de humedad relativa / 8 lbs. MVER (Ritmo de emisión de vapor de humedad)
Calefacción radiante	Aprobado - Vea la página 3
Requisitos de la Brecha de expansión	¼" (6 mm) alrededor de paredes perimetrales y objetos fijos pesados como gabinetes o baños
Condiciones ambientales interiores requeridas	15°C (59°F) - 32°C (90°F) y entre 35% y un máximo de 65% de humedad relativa.
Definición de "Resistente al Agua"	La integridad estructural de SPC Flooring no se degradará por contacto con la humedad/el agua

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISOS DE BALDOSAS Y TABLAS DE NÚCLEO RÍGIDO

P U R E
SpC

Descripción del Producto: Pisos de baldosas y tablas de núcleo rígido

Niveles de grado: Sobre rasante / En rasante / Bajo rasante

Método de Instalación: Flotante - Drop Lock

CONCEPTOS BÁSICOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN

Comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al +90 242 236 36 00 si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la instalación y / o el cuidado y mantenimiento de SPC Flooring, para asegurarse de no participar en ninguna acción que pueda anular la Garantía limitada de ADO FLOOR.

La instalación de SPC Flooring generalmente no requiere aclimatación en las aplicaciones si el producto se almacena correctamente. Si el producto está sujeto a temperaturas extremas de calor o frío antes de la instalación, permita que el producto se aclimate al rango de temperatura entre 15 ° C (59 ° F) - 32 ° C (90 ° F) y entre% 35 y máximo 65% humedad relativa durante 48 horas.

El producto debe almacenarse horizontalmente en un área seca lejos de la luz solar directa. No dejar junto a conductos de calefacción o refrigeración. Todo el trabajo que involucre agua debe completarse mucho antes de la instalación de SPC Flooring. No almacene el piso en condiciones ambientales incontroladas. Por ejemplo, los garajes y los patios exteriores no son áreas aceptables para almacenar pisos. Los pisos almacenados en una losa de concreto deben elevarse al menos 4" (10,2 cm) para permitir la circulación de aire debajo de las cajas. Asegúrese de que se hayan completado todos los intercambios, incluidos; paneles de yeso, yeserías, fontanería, pintura, etc.

Las variaciones de tono menores dentro del mismo número de lote y / o entre los números de lote contribuyen al aspecto natural de SPC Flooring. Para minimizar la variación de tono perceptible, extraiga tabloncillos al azar de tres cajas diferentes para asegurar una buena mezcla de color y tono. Si tiene varios números de lote, asegúrese de que la mezcla capture tabloncillos de todos los números de lote. Inspeccione cuidadosamente cada tabla en busca de defectos visibles antes de la instalación. No instale tablas dañadas. El número de lote es el número de ocho dígitos separados por puntos decimales que comienzan con el día de dos dígitos, luego el mes de dos dígitos y finalmente el año de cuatro dígitos.

Product Name : 4213 5 MM IXPE CLICK 0.30 MM
WEAR 17.18X121.98 SIZE MICRO
BEVEL

Product Code : P.01-S4213-SWE-5-300-17.78X121.92BU

Quantity : 2,167 m²

Pro. Date : 30.07.2021 16:59:23

Batch : SPC 2323



0000012345678



12345678

Precauciones de seguridad y salud

Las herramientas eléctricas pueden ser peligrosas. Opere estrictamente de acuerdo con las instrucciones de operación del fabricante y las precauciones de seguridad. El uso inadecuado e inseguro puede provocar lesiones graves. Evite la inhalación y la exposición a partículas en el aire usando equipo de protección personal, que incluye: máscaras contra el polvo, gafas de seguridad y guantes de trabajo aprobados por NIOSH u OSHA.

EVALUACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

Antes de la instalación, el propietario o instalador debe asegurarse de que las condiciones del lugar de trabajo (incluido el contrapiso / sustrato, la temperatura ambiente y la humedad relativa) no afecten negativamente al piso. El fabricante no se hace responsable de los daños asociados con una instalación incorrecta o las malas condiciones del lugar.

Humedad

Pruebe todos los contrapisos de concreto para determinar el contenido de humedad y documente los resultados. Los controles visuales no son confiables. La humedad siempre debe controlarse a pesar de que SPC Flooring es impermeable para proteger la estructura circundante.

Realice pruebas en lugares alrededor de puertas exteriores, cerca de paredes que contengan tuberías, cerca de las paredes de los cimientos y en el centro de la habitación.

Los requisitos de humedad varían según el contrapiso; consulte los siguientes detalles que corresponden al contrapiso correspondiente.

Entrepasos

La losa o el suelo de hormigón deben estar secos. Asegúrese de que los espacios bajos tengan ventilaciones abiertas durante todo el año para garantizar una circulación de aire adecuada y evitar la acumulación de humedad. El suelo en los entrepaños debe estar completamente cubierto con polietileno de 0,15 mm (6 mil). El espacio libre entre la tierra y la parte inferior de las viguetas no debe ser inferior a 18" (45,7 cm) y el área de ventilación del perímetro debe ser igual al 1,5% del total de pies cuadrados del espacio entre el suelo o según lo exija el código.

CONTRAPISOS APROBADOS

Hormigón, madera contrachapada, OSB, tabloncillos de partículas, prensado, madera dura (sólida, de ingeniería, parquet), baldosas (cerámica, terrazo, piedra, despegar y pegar), láminas de vinilo sin cojines, metal, VCT Todos los requisitos del contrapiso que se indican a continuación deben cumplirse antes de la instalación de SPC Flooring.

REQUISITOS GENERALES (TODOS LOS CONTRAPISOS)

- Debe estar nivelado dentro de ¼ "en un 10 pies. (6 mm en un tramo de 3 m); sin protuberancias ni puntos bajos. Los contrapisos no deben inclinarse más de 1" por cada 6 pies. (25 mm por 1,8 m).
- Debe estar limpio: sin escombros de construcción, tierra, barro o cualquier otro objeto sobre o adherido al piso; si es necesario, raspe y barra antes de la instalación; no deben quedar protuberancias de clavos, escombros o metales.
- Debe estar libre de condiciones relacionadas con la humedad que puedan dañar el piso instalado.
- Debe ser estructuralmente sólido sin desviaciones.

CONTRAPISOS DE CONCRETO

- Los puntos altos se pueden eliminar esmerilando; las depresiones se pueden rellenar con un compuesto de parche formulado para su uso en la instalación de pisos.
- Cure durante al menos 90 días (se aplica a losas de hormigón recién colocadas).
- Puede estar sellado o sin sellar.
- Entre 7 y 9 de alcalinidad al realizar la prueba de pH (ASTM F710)
- El contenido de humedad debe cumplir con uno de los siguientes criterios:
 - 4% máx. cuando se prueba con Tramex Concrete Moisture Encounter.
 - Menos de 8 libras por 1000 pies cuadrados (3,6 kg por 93 metros cuadrados) por 24 horas MVER (Clasificación de emisión de vapor de humedad) cuando se usa la prueba de cloruro de calcio (ASTM F1869).
 - 85% máx. al realizar pruebas de humedad relativa (ASTM F2170)

CONTRAPISOS DE MADERA (CONTRACHAPADA, OSB, TABLONES DE PARTÍCULAS, PRENSADA, MADERA DURA SÓLIDA, LUAN)

- Los contrapisos de madera deben estar aprobados por A.P.A con un grado mínimo de "BB" o "CC". Como referencia, A.P.A. es el acrónimo de una organización originalmente conocida como "American Plywood Association", y que ahora se conoce como "The Engineered Wood Association".
- Realice pruebas de humedad usando un medidor de humedad confiable en múltiples ubicaciones. Las lecturas de humedad nunca deben exceder el 14% para contrapisos de madera contrachapada, OSB, aglomerado, prensado y madera sólida. Si las lecturas de humedad superan el 14%, debe corregirse en el lugar de trabajo antes de instalar SPC Flooring.

CONTRAPISOS DE BALDOSAS, TERRAZO, LOSAS DE ASBESTO, LOSAS RESISTENTES, VINILO LAMINADO SIN ACOLCHAMIENTO Y DE METAL

- Los pisos existentes deben estar firmemente sujetos al piso estructural.
- Rellene las líneas de lechada de más de ¼ " (6 mm) en baldosas de cerámica, terrazo, baldosas de cantera y pisos similares con un compuesto cementoso para nivelar y parchar.
- Instale sobre una sola capa de vinilo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISOS DE BALDOSAS Y TABLAS DE NÚCLEO RÍGIDO

P U R E
Spa

Descripción del Producto: Pisos de baldosas y tablas de núcleo rígido

Niveles de grado: Sobre rasante / En rasante / Bajo rasante

Método de Instalación: Flotante - Drop Lock

CONTRAPISOS APROBADOS cont.

CALEFACCIÓN RADIANTE BAJO EL SUELO

Este producto se puede instalar sobre subsuelos de hormigón con calefacción radiante. Consulte con el fabricante del sistema de calefacción radiante para asegurarse de que el sistema sea compatible con los pisos de vinilo.

- Se aceptan sistemas hidráulicos y eléctricos en el piso.
- Los componentes radiantes en el piso deben estar como mínimo ½" (13 mm) por debajo del piso.
- La temperatura de la superficie del piso nunca debe exceder los 85 ° F (29 ° C).
- El sistema de calefacción debe estar operativo durante al menos dos semanas antes de la instalación para calibrar los ajustes de temperatura.
- No se aprueba la instalación directamente sobre sistemas de esterilla térmica eléctrica.

CONTRAPISOS NO APROBADOS

- Alfombra / alfombrilla
- Pisos flotantes
- Parquet sobre hormigón
- Madera dura ing. sobre concreto
- Madera dura sobre concreto
- Pisos de vinilo acolchado
- Laminado
- Corcho
- Sustratos de ts
- Goma

Retire los pisos indicados anteriormente y elimine el adhesivo viejo antes de instalar SPC Flooring.

PRECAUCIÓN: Si contempla la remoción de una estructura de revestimiento de piso flexible que contiene (o se presume que contiene) asbesto, debe revisar y cumplir con todas las regulaciones aplicables. No lijar, barrer en seco, raspar en seco, taladrar, aserrar, chorrear con perlas, ni astillar o pulverizar mecánicamente pisos flexibles existentes, tacos, capas de revestimiento, adhesivos asfalto "cut-back" u otros adhesivos. Estos productos pueden contener fibras de asbesto y / o sílice cristalina. Evite crear polvo. La inhalación de dicho polvo es un riesgo de cáncer y de las vías respiratorias. El tabaquismo por parte de personas expuestas a fibras de asbesto aumenta enormemente el riesgo de daños corporales. A menos que esté absolutamente seguro de que el producto es un material que no contiene asbesto, debe suponer que contiene asbesto. Consulte "Prácticas de trabajo recomendadas para la eliminación de revestimientos de pisos flexibles" (rfci.com) para obtener información detallada e instrucciones sobre cómo retirar todas las estructuras de revestimiento flexibles.

PUNTOS ÚTILES Y PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

- El área de trabajo debe estar bien iluminada. La visibilidad adecuada asegura que el color sea uniforme y que se detecten y eliminen los tabloneros visualmente defectuosos. El contrapiso debe estar limpio y libre de escombros.
- Corte las jambas y los marcos de las puertas con una sierra de mano colocada sobre una pieza de piso de desecho. Nunca corte los marcos de las puertas metálicas.
- Asegúrese de que el borde perfilado del bloque de roscado esté seguro y plano contra la tabla antes de golpear ligeramente en su lugar con un martillo de cara blanda. Nunca use el taco para golpear (solo) para golpear contra el borde de las tablas.
- Retire con cuidado la base, moldura de zapato o umbrales existentes. Se pueden reutilizar para cubrir el espacio de expansión de ¼" (6 mm) alrededor del borde de la habitación.
- La longitud mínima de la primera y la última tabla es de 8" (20,3 cm). Si la última tabla tendrá menos de 8" (20,3 cm), ajuste la longitud de la primera tabla. El resto de la última tabla se puede utilizar como tabla de inicio en las siguientes filas.
- El escalonamiento mínimo de la junta de los extremos es de 8" (20,3 cm). Teniendo esto en cuenta, varíe las distancias de las juntas de los extremos de una fila a otra para una instalación más aleatoria y realista.

HABITACIONES TODAS LAS TEMPORADAS/TRES TEMPORADAS


SPC Flooring está permitido en "habitaciones de tres estaciones" solo si la instalación cumple con los siguientes criterios

- Tamaño máximo de la habitación de 500 Sq. Pie. (46,5 metros cuadrados)
- La habitación debe estar completamente cerrada (techo, piso, paredes y ventanas) y no debe estar expuesta a elementos externos.
- La instalación debe realizarse a temperatura ambiente entre 15 ° C (59 ° F) y 32 ° C (90 ° F)
- Deje un espacio de expansión de 3/8" (10 mm) alrededor del perímetro y todos los objetos fijos.

MOLDURAS DISPONIBLES

Hay molduras y transiciones seleccionadas disponibles en su tienda local de mejoras para el hogar. Siga las instrucciones de instalación de molduras para una instalación adecuada.

Las baldosas deben instalarse en un patrón de ladrillos, donde las costuras están escalonadas.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISOS DE BALDOSAS Y TABLAS DE NÚCLEO RÍGIDO

PURE
Spec


Descripción del Producto: Pisos de baldosas y tablas de núcleo rígido

Niveles de grado: Sobre rasante / En rasante / Bajo rasante

Método de Instalación: Flotante - Drop Lock

INSTALACIÓN


- 1** Coloque espaciadores para permitir un espacio mínimo de $\frac{1}{4}$ " (6 mm) alrededor del perímetro del contrapiso para el movimiento o la expansión del producto. No quite los espaciadores hasta que la instalación esté completa. Los espacios de expansión deben cubrirse con molduras.





- 2** Coloque suelta la primera fila de tablas para obtener una mejor visualización de la instalación y evitar tener una tabla de menos de 8" (20,3 cm) en el extremo opuesto de la habitación. Si termina con una tabla de menos de 8" (20,3 cm), corte la primera tabla en consecuencia para equilibrar adecuadamente la habitación.

Nota: Para cortar una tabla, simplemente mida y marque la tabla. Luego, use una regla y un cuchillo para marcar y romper. También deberá cortar hacia atrás la almohadilla inferior en la parte inferior de la tabla. Si tiene dificultades para utilizar este método, puede utilizar una sierra caladora, una sierra circular o una sierra para cortar ingletes.

- 3** La instalación debe comenzar en una esquina izquierda y continuar desde la pared con la lengüeta hacia la pared. Coloque la primera tabla a 6" (15,2 cm) de la pared de inicio, pero no contra los espaciadores. La fila completa se moverá contra los espaciadores en un paso posterior.




- 4** Entrelaza la siguiente tabla en la junta final de la primera tabla insertando la lengüeta en la ranura de las tablas contiguas cuadre las juntas golpeando el borde largo con el bloque de roscar perfilado y el martillo de cara blanda. A continuación, golpee ligeramente la parte superior de la tabla en la junta corta con el martillo de cara blanda. Continúe con este método para terminar la primera fila. Corte la última pieza de la fila para que encaje y deje un espacio de expansión de $\frac{1}{4}$ " (6 mm) (si aún no lo ha hecho). Instale como se indicó anteriormente.




INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA Y RESTANTES FILAS


- 5** Corte la primera tabla de la segunda fila a dos tercios de su longitud o asegúrese de que haya al menos un escalón de 8" (20,3 cm) entre las juntas de los extremos. Incline el borde largo de la lengüeta de la tabla hacia el borde de la ranura larga de la primera tabla. Deje caer y bloquee las juntas de los extremos.



Asegúrese de que no haya espacios y, si es necesario, golpee a lo largo del borde largo de la ranura con el martillo de cara blanda y el bloque de roscado perfilado para asegurar un ajuste perfecto.




No golpee el extremo corto en su lugar si la junta larga no está correctamente acoplada, ya que hacerlo puede dañar la lengüeta y la ranura.



Nota: Al comenzar una nueva fila, puede usar la pieza cortada de la fila anterior, siempre que sea de más de 8" (20,3 cm) y el escalón entre las uniones aún sea mayor de 8" (20,3 cm).

- 6** Coloque la segunda tabla conectando el lado largo a la primera fila y deslizándola hasta el extremo corto de la primera tabla. Compruebe que las juntas largas de los tablonos estén correctamente acopladas y luego presione la junta corta en su lugar con los dedos.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISOS DE BALDOSAS Y TABLAS DE NÚCLEO RÍGIDO

P U R E
Spc

Descripción del Producto: Pisos de baldosas y tablas de núcleo rígido


Niveles de grado: Sobre rasante / En rasante / Bajo rasante

Método de Instalación: Flotante - Drop Lock


INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA Y RESTANTES FILAS cont.

- 7** Continúe cuadrando las juntas golpeando el borde largo con el bloque de roscar perfilado y el martillo de cara blanda. Luego, golpee ligeramente la parte superior de la tabla en la junta corta con el martillo de cara blanda. Continúe instalando el resto de la fila de esta manera.




- 8** Después de instalar la última pieza de la segunda fila, deslice todo el conjunto contra los espaciadores en la pared inicial, manteniendo el espacio de expansión requerido de ¼" (6mm).




- 9** Instale las filas restantes, una fila tras otra, y mantenga el escalonamiento requerido de 20,3 cm (8") durante toda la instalación. Golpee y cuadre cada tabla como en el paso 7.

INSTALACIÓN DE LA ÚLTIMA FILA

- 10** La mayoría de las veces, será necesario cortar toda la longitud de la última fila para que sea lo suficientemente angosta para que quepa en el espacio restante. Corta la primera tabla de la última fila a medida (si es necesario seguir el patrón de escalonamiento). Colóquelo directamente encima de la fila previamente instalada. Luego, tome otra tabla y colóquela contra la pared en la parte superior de la tabla que se va a cortar a lo ancho. Marque la tabla (a lo largo), corte a medida. Recuerde dejar un espacio de expansión de ¼" (6 mm) contra objetos fijos.




- 11** Coloque la tabla con el lado cortado siempre de cara a la pared. Use una barra de tiro para unir los bordes largos. No use la barra de tiro en los bordes cortos. Continúe cortando e instalando el resto de las tablas en la última fila.




COLOCACIÓN ALREDEDOR DE OBJETOS DE FORMA IRREGULAR

Haga una plantilla que se ajuste a tuberías u objetos de forma irregular. Coloque el patrón sobre la tabla y trace. Corte a lo largo de las líneas de trazado con un cuchillo o una sierra de calar y coloque la tabla. Se puede usar también una sierra de perforación al cortar tablas que deben encajar alrededor de las tuberías.



Nota: Asegúrese de dejar un espacio de expansión mínimo de ¼" (6 mm) alrededor de todos los objetos fijos, gabinetes y jambas de puertas metálicas.



TERMINANDO EL TRABAJO

Quite los espaciadores. Cubra los espacios de expansión con un cuarto de círculo u otro borde, asegurándose de no atrapar o sujetar el piso. Los clavos deben entrar en la pared, no en el piso.

Llene cualquier espacio de expansión alrededor de áreas potencialmente húmedas (como refrigeradores, bañeras, etc.) con sellador de silicona 100% impermeable de primera calidad.

Recuerde, se requiere el uso de T-Moulds coordinados cuando se instala SPC Flooring en una habitación o área que tenga más de 50 pies lineales (15.24 metros) en cualquier dirección, de modo que el piso se separe en secciones que no superen los 100 pies. x 100 pies. (30,5 metros x 30,5 metros) por tramo.

Guarde y proteja los tablones sobrantes. No los deseche, ya que son del mismo color (por lote de tinte) a su piso. Se pueden usar como reemplazo en caso de que necesite reemplazar una tabla en el futuro.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISOS DE BALDOSAS Y TABLAS DE NÚCLEO RÍGIDO

P U R E
Spc

Descripción del Producto: Pisos de baldosas y tablas de núcleo rígido

Niveles de grado: Sobre rasante / En rasante / Bajo rasante

Método de Instalación: Flotante - Drop Lock

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO

- Barra, quite el polvo, pase un trapeador húmedo o aspire regularmente (sin barra batidora) su piso para eliminar cualquier partícula que pueda causar abrasiones o rayones en su piso.
- Utilice un trapeador húmedo para eliminar las manchas y la suciedad. Use cualquier limpiador para pisos de pH neutro.
- Para áreas poco sucias, limpiar con agua destilada.
- Cuando el paño / trapeador de limpieza se ensucie, enjuáguelo o reemplácelo por uno limpio. El seguimiento con un paño limpio y seco eliminará las marcas y manchas residuales.
- Evite derrames de productos ácidos (jugos, refrescos, vino, etc.) en el piso. Limpiar las manchas de inmediato.
- Elimine rápidamente el agua estancada, la orina de las mascotas u otros líquidos.
- Evite derrames de pinturas, tintes o productos químicos agresivos.
- NO use un limpiador a vapor.
- NO aspire con una barra batidora o un cabezal de cepillo giratorio eléctrico.
- NO use ningún agente de limpieza que contenga cera, aceite o abrillantador. Los residuos sobrantes formarán una película opaca.
- NO use lana de acero o estropajo, ya que rayarán el piso.
- NO use limpiadores de polvo, ya que pueden hacer que su piso se vuelva resbaladizo o dañar el acabado.
- NO use vinagre.
- NO use ningún limpiador para todos los usos o multiuso.
- NO use almohadillas de barredora húmedas. Se pueden utilizar almohadillas de barredora en seco.

REPARACION DE PISOS

- Utilice una almohadilla de melamina para eliminar las marcas.
- Los rayones profundos pueden requerir el reemplazo de los tabloncillos. Hay un video de reemplazo de tabla disponible en YouTube.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Proteja su piso cuando use una plataforma rodante para mover muebles o electrodomésticos. Es posible que se necesiten láminas protectoras y / o madera contrachapada. Nunca deslice ni ruede muebles o electrodomésticos pesados por el piso.
- Use protectores de piso plano (nailon o fieltro) en todas las patas de los muebles. Limpie periódicamente los protectores para eliminar la arena que pueda incrustarse y causar rayones.
 - Minimice el material abrasivo y la suciedad colocando tapetes a ambos lados de las puertas exteriores y usando tapetes en áreas de mucho tráfico.
 - Use tapetes protectores debajo de las sillas con ruedas y mantenga limpias las ruedas de los muebles.
 - Utilice tapetes sin respaldo de goma que estén etiquetados como "resistentes al color" por el fabricante. Se deben usar tapetes con respaldo de vinilo o alfombras tejidas que no manchen en todas las entradas para evitar la decoloración de las entradas de asfalto y para evitar que la suciedad y la arena se arrastren en el piso. Los tapetes con respaldo de caucho y látex utilizan un químico (antioxidante) para evitar que el respaldo se vuelva quebradizo; es este químico el que puede manchar permanentemente su piso.
 - Recomendamos el uso de una alfombra de silla que no sea de goma, de superficie dura (sin tachuelas) para proteger su piso de las sillas de oficina con ruedas. Los muebles livianos y rodantes deben estar equipados con ruedas de superficie ancha que no manchen y que hayan sido diseñadas para pisos de superficie dura. Tales ruedas deben tener un mínimo de 1" (2.5 cm) de ancho y al menos 2" (5.1 cm) de diámetro.
 - Mantenga cortadas las uñas de las mascotas.
 - Quítese los zapatos con tacos, puntas o tacones excepcionalmente puntiagudos antes de caminar por el suelo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PISOS DE BALDOSAS Y TABLAS DE NÚCLEO RÍGIDO

PURE
Spc

Descripción del Producto: Pisos de baldosas y tablas de núcleo rígido

Niveles de grado: Sobre rasante / En rasante / Bajo rasante

Método de Instalación: Flotante - Drop Lock

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PRODUCTOS Y GARANTÍA

El documento de garantía limitada de ADO Floor y el registro de garantía están disponibles en línea en www.adofloor.com.

Pure SPC garantiza que su piso SPC Flooring estará libre de defectos de fabricación y, bajo uso y mantenimiento normales, no se desgastará, decolorará o manchará, lo que resultará en la pérdida del patrón y color originales y la integridad estructural del piso en sí no sufrirá daños materiales por exposición al agua durante un período de tiempo específico a partir de la fecha de compra, como se indica en la tabla de Cobertura de garantía de en el documento. La garantía limitada de Pure SPC solo se aplica siempre que el piso cubierto por la garantía se instale y se mantenga de acuerdo con las Instrucciones de instalación de SPC Flooring.

PRE-INSTALACION

Pure SPC garantiza que su piso esté libre de defectos visuales. Usted y/o su instalador deben inspeccionar cuidadosamente cada pieza antes de la instalación. No se debe instalar ninguna pieza que parezca tener defectos. Pure SPC no será responsable de ningún reclamo por pisos instalados con defectos visuales.

INSTALACIÓN

La garantía limitada de Pure SPC cubre solo los materiales, siempre que dicho piso se instale de acuerdo con las Instrucciones de instalación de pisos de SPC. Estas instrucciones se revisan periódicamente y los pisos deben instalarse de acuerdo con las instrucciones vigentes en el momento de la instalación.

REEMPLAZO / REPARACIONES

Pure SPC se reserva el derecho de reparar cualquier piso y / o utilizar su propia fuente para obtener un instalador para reemplazar el piso. Si Pure SPC repara o reemplaza cualquier piso como resultado de un reclamo de garantía, se le pedirá que retire, a su cargo, cualquier artículo colocado sobre las áreas afectadas después de la instalación original. En el caso de que Pure SPC repare o reemplace cualquier piso cubierto por la Garantía limitada de Pure SPC. La Garantía limitada de Pure SPC permanecerá en vigor con respecto a dicho piso durante un período limitado a la duración elegible restante de la Garantía limitada original.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Si un defecto cubierto por la Garantía limitada de Pure SPC se encuentra dentro del período de garantía y se informa a ADO Floor, Pure SPC proporcionará un nuevo material de piso de color, patrón y calidad Similares para reemplazar el área defectuosa. En caso de preguntas sobre los términos de la Garantía limitada de Pure SPC, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Pure SPC al +90 242 236 36 00. Pure SPC se reserva el derecho de inspeccionar cualquier piso, solicitar muestras, asegurar fotografías o cualquier otra información que pueda ser necesaria. para determinar la naturaleza de cualquier reclamo bajo la Garantía limitada de Pure SPC.

EXCLUSIONES

Lo siguiente no está cubierto por esta garantía limitada:

- Insatisfacción o daño debido a una instalación o mantenimiento inadecuado, incluido el uso de soluciones o acabados de limpieza inadecuados, irregularidades o irregularidades. Consulte las Instrucciones de instalación de pisos SPC para obtener más detalles.
- Daños causados por fuego, quemaduras, abuso, inundaciones, derrames, rayones, estropajos abrasivos, raspaduras, manchas, construcción o instalación.
- Daños causados por la barra batidora de la aspiradora, hendiduras o daños causados por zapatos de tacón con púas, cargas rodantes • Exterior applications.
- Loss of gloss.
- Minor shading, color or texture differences between samples or printed color photographs or illustrations and delivered product.
- Flooring sold as irregulars or trial grade materials or "as is".
- Diferencias menores de sombreado, color o textura entre las muestras o las fotografías o ilustraciones impresas en color y el producto entregado.
- Los pisos vendidos como materiales irregulares o de prueba o "tal cual".

* DEFINICIONES / A CUBRIR:

Desgaste: debe atravesar la capa de desgaste en la medida en que el patrón impreso se vea afectado o alterado.

Decoloración: debe ser en la medida en que el piso se decolore permanentemente.

Mancha: debe provenir de agentes de limpieza domésticos normales, productos químicos o cuidados y mantenimiento de rutina.

Daños por agua: cubre los daños a la integridad estructural del piso después de la exposición al agua en condiciones estándar (no cubre inundaciones).

• Este piso no debe usarse para sellar un piso existente de la humedad, es. un piso flotante que es impermeable, pero este piso no puede prevenir problemas asociados o causados por inundaciones, humedad excesiva o álcalis en el contrapiso o condiciones causadas por la presión hidrostática.

• Solo se garantizan las técnicas de instalación descritas en las Instrucciones de instalación de SPC Flooring. Pure SPC no garantiza las instalaciones de SPC Flooring que involucren cortes personalizados, como. esquinas en inglete de 45 grados y bordes serpenteantes. Pure SPC no garantiza las instalaciones de SPC Flooring en las que el piso está adherido (pegado o clavado) al contrapiso, ya que SPC Flooring es un piso flotante.

• Pérdida por pérdida de tiempo, inconvenientes, gastos incidentales (como llamadas telefónicas, mano de obra y / o materiales) incurridos en la remoción o reinstalación del material afectado, y cualquier otro daño incidental o consecuente. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen. La garantía limitada de Pure SPC le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales, que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.

La garantía limitada de Pure SPC reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita. Conserve su recibo. Pure SPC requiere un comprobante de compra válido en forma de recibo de venta, factura o estado de cuenta, que muestre la fecha, el producto y el lugar de compra.

Los recibos originales tienden a desvanecerse con el tiempo. Le sugerimos que haga una fotocopia o escanee su recibo para propósitos futuros de garantía.

TITULAR DE LA GARANTÍA

La garantía limitada de Pure SPC se aplica solo al comprador original y al lugar de instalación original y no es transferible y, con respecto a la garantía residencial, se aplica solo a un propietario residente.

Las reclamaciones bajo esta Garantía limitada deben hacerse a la siguiente dirección: